

Brenner- reiniger

► Profiqualität

Merkmale

- Kraftvolle und schnelle Reinigung von Brennerteilen
- Hochwirksam
- Nicht korrosiv
- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Zuverlässig in der Anwendung

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche

- Zum Entfernen von Öl-, Fett-, Ruß- und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden sowie Kesselverkleidungen und anderen Metallteilen



Brenner- reiniger

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 299 22 400

Aerosole

Einsatzbereich

- ▶ Heizungsbau
- ▶ Gasversorger

Verarbeitung

Brenner einschließlich Kessel am Hauptschalter abschalten. Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Die zu reinigenden Teile einsprühen und einwirken lassen. Stärkere Beläge mit einer Bürste lockern. Gelöste Verschmutzungen mit Sprühstrahl abspülen. Ablaufende Lösungsmittel wie Öl auffangen. Zur Vermeidung der Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische für ausreichende Lüftung sorgen. Lackierte Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit prüfen. Die Anlage darf erst nach vollständiger Abdunstung der Lösungsmittel sowie guter Durchlüftung des Aufstellraumes wieder in Betrieb genommen werden.

Hinweise

- ▶ Heizanlage vor der Anwendung abschalten.
- ▶ Für ausreichende Belüftung sorgen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	polare und unpolare organische Lösungsmittel		
Verarbeitbar	von 0° C bis +40° C		
Farbe	farblos		
Geruch	lösemittelartig		
Dichte	0,675 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: April 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com

Art.-Nr. 299 22 400 9