

Imprägnier-Spray

Gewebe / Leder

► Profiqualität

Merkmale

- Wasser abweisend
- Schmutz abweisend
- Öl abweisend
- Schützt Gewebe und Leder
- Farblos
- Auch für TEX-Materialien geeignet
- Hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche

- Imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Raulederbekleidung etc.
- Auch für moderne, atmungsaktive TEX-Materialien geeignet



Imprägnier-Spray

Gewebe / Leder

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 299 8 400

Aerosole

Einsatzbereich

- ▶ Sport / Freizeit
- ▶ Garten- u. Landschaftsbau
- ▶ Forstwirtschaft
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Die sauberen und trockenen Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung im Freien oder bei sehr guter Belüftung mit **TecLine Imprägnier-Spray** gleichmäßig dünn einsprühen und trocknen lassen. **TecLine Imprägnier-Spray** bildet nach der Applikation eine nanoskalige Schutzbeschichtung auf der Oberfläche, welche sowohl eine Wasser als auch Öl abweisende Wirkung aufweist. Durchnässung vermeiden. Bei starker Beanspruchung noch einmal nachsprühen. Der abweisende Effekt ist erst nach vollständiger Durchtrocknung voll erkennbar.

Hinweise

- ▶ Oberflächen vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Farbechtheit prüfen.
- ▶ Einen optimalen Schutz erreicht die Imprägnierung nach ca. 30 Min. Einwirkzeit.
- ▶ Ggf. glattes Leder nachpolieren bzw. Rauleder bürsten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Flourcarbonharz, organische Lösemittel		
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C		
Farbe	farblos		
Geruch	esterartig		
Dichte	0,648 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: April 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com