

Markierspray

- ▶ **Profiqualität**
- ▶ **Multifunktionell**

Neue
Rezeptur

Merkmale

- ▶ Wetterfest und schnelltrocknend
- ▶ Hervorragende Leucht- und Deckkraft
- ▶ Blei-, schwermetall- und cadmiumfrei
- ▶ Selbstreinigendes 360°-Ventil
- ▶ Hohe Abriebfestigkeit
- ▶ Ab -20° C verarbeitbar

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Universell einsetzbar
- ▶ Kein Ausblasen nach Gebrauch
- ▶ Dose wird vollständig entleert
- ▶ Minimaler Sprühnebel
- ▶ Für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet
- ▶ Haftet auch auf feuchtem Untergrund

Anwendungsbereiche

- ▶ Haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw.
- ▶ Ideal geeignet für Forst- und Holzwirtschaft, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen- und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen



*Farbangaben nicht verbindlich!



Technische Infos:

www.beko-group.com

Markierspray

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 294 x 500

Aerosole

Einsatzbereich

- ▶ Bauindustrie
- ▶ Holzbau
- ▶ Industrie
- ▶ Forstwirtschaft
- ▶ Metallbau
- ▶ Freizeit

Verarbeitung

TecLine Markierspray vor Gebrauch für ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Die zu markierende Fläche in einem Abstand von ca. 25 cm besprühen. Durch die integrierte Schreibdüse ist ein gezieltes Aufsprühen möglich. Auf Grund der selbstreinigenden Düse entfällt ein Entlüften nach der Anwendung.

Hinweise

- ▶ Vor Gebrauch Dose intensiv schütteln.
- ▶ Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
PU-Universal-Reiniger 500 ml	280 502



Technische Daten

Verarbeitbar	von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C		
Ergiebigkeit	1 Dose reicht für ca. 215 m Strichlänge (je nach Farbe und Beschaffenheit der Untergrunds)		
Trocknungszeit	staubtrocken nach ca. 10 Min., griffest nach ca. 30 Min.		
Haltbarkeit	ungeöffnet ca. 10 Jahre		
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken		
Verpackung	12 Stück/Karton - 936 Stück/Palette		
Bestellnummern / Farben	294 1 500 leuchtpink 294 2 500 leuchtgelb 294 3 500 leuchtblau	294 4 500 weiß 294 5 500 rot 294 6 500 leuchtgrün	294 7 500 leuchtorange

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2013.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com