

Zementschleier- entferner

► Profiqualität

Merkmale

- Kraftvolle, selbstwirkende Reinigung
- Schnelle und problemlose Wirkung
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- Lösemittelfrei
- Salzsäurefrei

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig
- Entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche

- Löst problemlos Zementschleier, Zementreste und Verschmutzungen
- Entfernt Ausblühungen, Rost und hartnäckige Wasserflecken
- Geeignet für säurefeste Natursteine wie Granit und Quarzit
- Für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Keramik, Cotto und Schiefer im Innen- und Außenbereich
- Löst Ablagerungen auch auf Sanitärteilen aus Chrom, Edelstahl und säurefestem Kunststoff



Zementschleier- entferner

Inhalt 1 Liter
Art.-Nr. 299 10 1000

Inhalt 5 Liter
Art.-Nr. 299 10 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Die zu reinigende Oberfläche mit Wasser vornässen. Je nach Verschmutzung **TecLine Zementschleierentferner** unverdünnt oder bis 1:10 verdünnt auftragen und mit harter Bürste schrubben. Nach 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit mit reichlich Wasser gründlich abspülen. Nicht antrocknen lassen.

Hinweise

- ▶ Das Fugenmaterial muss vor der Anwendung ausgehärtet sein.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Mineralsäure kombiniert mit Schnellnetzer		
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C		
Ergiebigkeit	ca. 1 Liter pro 10 bis 15 m ²		
Farbe	leicht grünlich		
Geruch	produktspezifisch		
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	nicht über +30° C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Flasche 1000 ml Kanister 5000 ml	6 Stück/Karton 2 Stück/Karton	480 Stück/Palette 96 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Juli 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com